



MATILA
INDUSTRIAL CO.,LTD.

ADEPT-SERVICE

Al.Wojska Polskiego 20A

05 -800 Pruszków

tel.: 022 758 21 90, ...91, fax: 022 758 89 10

e-mail: biuro@adept-service.com

www.adept-service.com



LINIE DO PRODUKCJI FOLII 3-WARSTWOWEJ HDPE/MDPE/LDPE/LLDPE/PP/PA/EVA/ oraz folii STRETCH



SERIA CT-TL3

MODEL	CT-TL3/333	CT-TL3/444	CT-TL3/555	CT-TL3/666
MATERIAŁ	HDPE / MDPE / LDPE / LLDPE / PP / PA / EVA			
MAX. SZER. FOLII (mm)	1000	1350	1800	2300
GRUBO FOLII (mm)	0.02 - 0.20 w zale no ci od stos.materiału			
WYDAJNO (kg/godz.)	40 - 80	60 - 120	80 - 180	120 - 260
NAP D GŁÓWNY (kW)	7.5	15	22	37
WYMIARY GŁOWICY (mm)	150 -250	250 - 350	300 - 450	400 - 600
SZEROKO ROLEK (mm)	1100	1500	2000	2500

- Linie do folii STRETCH 3-warstwowej

SERIA CT-TL3/L-SW

MODEL	CT-TL3/L-SW/444	CT-TL3/L-SW/555
MATERIAŁ	LDPE / LLDPE	
MAX. SZER. FOLII (mm)	1350	1800
GRUBO FOLII (mm)	0.020 - 0.2	
WYDAJNO (kg/godz.)	60 - 120	80 - 180
NAP D GŁÓWNY (kW)	15	22
WYMIARY GŁOWICY (mm)	350	450
SZEROKO ROLEK (mm)	1500	2000



- Linie do folii STRETCH 2-warstwowej

SERIA CT-SW/DL

MODEL	CT-SW/DL35	CT-SW/DL45	CT-SW/DL55	CT-SW/DL55
MATERIAŁ	LDPE + LLDPE			
MAX. SZER. FOLII (mm)	500	700	1000	1300
GRUBO FOLII (mm)	0.012 - 0.040 w zale no ci od stosowanego materiału			
WYDAJNO (kg/godz.)	30 - 55	40 - 90	80 - 140	120 - 200
NAP D GŁÓWNY (kW)	7.5	15	22	37
WYMIARY GŁOWICY (mm)	150	200	250	350
SZEROKO ROLEK (mm)	650	800	1100	1500

- Linie do folii STRETCH 1-warstwowej

SERIA CT-SW/L

MODEL	CT-SW/L55	CT-SW/L65
MATERIAŁ	LDPE + LLDPE	
MAX. SZER. FOLII (mm)	700	1000
GRUBO FOLII (mm)	0.012 - 0.040 w zale . od materiału.	
WYDAJNO (kg/godz.)	40 - 70	60 - 120
NAP D GŁÓWNY (kW)	22	37
WYMIARY GŁOWICY (mm)	200	250
SZEROKO ROLEK (mm)	800	1000

